

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis techniczny dla n/w zadania pn.

Roboty budowlane - na n/w zadaniach:

- I cznŚ : Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 480mb
II cznŚ Przebudowa drogi w Ćngu Piekarskim o dęgoŃci 1100mb
III cznŚ Poprawa bezpieczeŃstwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra ĩ etap VII;
przebudowa ulicy Orzeszkowej ĩ na odcinku 230mb

Opis przedmiotu zamówienia
sporządził
Marek Świętochowski
Kierownika referatu

.....
Dobra, dnia 7 marca 2014 roku

Opis przedmiotu zamówienia
zatwierdził
do realizacji
Andrzej Piątkowski
Burmistrz Dobrej

.....
Dobra, dnia 7 marca 2014 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

zgodnie z art. 2 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

I część: Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 480mb

II część: Przebudowa drogi w Ćngu Piekarskim o dęugoŃci 1100mb

III część: Poprawa bezpieczeŃstwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra ĩ etap VII;
przebudowa ulicy Orzeszkowej ĩ na odcinku 230mb

I. Wspólmy Ńownik zamówieŃkody CPV.

45233226-9

Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

II. Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie następujńcych robót budowlanych:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie następujńcych robót budowlanych:

a) I część: Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 480 mb obejmuje wykonanie następujńcych robót budowlanych:

Roboty przygotowawcze:

Roboty pomiarowe na odcinku - 480 m

Rńczne czyszczenie poboczy z trawy i chwastów - 960 m²

Mechaniczne karczowanie krzaków - 0,015 ha

WywoŃenie gaŃzi poza teren budowy - 3,4 mp

WywoŃenie karpiny poza teren budowy - 1,2 mp

Przebudowa przepustu pod drogę

Roboty ziemne ĩ 16,0 m³

Ńawy fundamentowe przepustów przepustów rurowych ĩ 0,8 m³

Przepusty rurowe pod zjazdami z rury PEHD o Ńrednicy 500 mm ĩ 9,0 m

Ńcianki czoŃowe przepustów ĩ 2 szt.

Czyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp ĩ 120 m

Rozebranie przepustu rurowego ĩ 9,0 m

Rńczne formowanie nasypu nad przepustem ĩ 16,0 m³

Roboty ziemne:

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podŃłęă ĩ 2940,00 m²

Wykonanie koryta o gęębokoŃci 20 cm na caŃej szerokoŃci jezdni - 2200,00 m²

Roboty nawierzchniowe:

Profilowanie i zagęszczanie podŃłęă pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2200,00 m²

Remonty częŃtkowe podbudowy Ńwirowej z zagęszczeniem mechanicznym przy gęębokoŃci do 5 cm - 1000,00 m²

Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr warstwy 5cm - 2200 m²
Górna warstwa podbudowy z kruszywa gamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2200,00 m²
Skropienie warstwy nawierzchni emulsji asfaltowej 0,8kg/m² i 2200,00 m²
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno i bitumicznych dla KR1-KR2 AC11S z transportem o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1960,00 m²

Roboty wykonawcze:

Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi i 192,00 m³
Plantowanie poboczy w gruntach kat. I-III i 980,00 m²
Wykonanie warstwy nawierzchni zjazdów z kruszywa naturalnego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i 360,00 m²
Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
Zakup dostawa i montaż słupków pionowych znaków drogowych i 13,0 szt.
Zakup dostawa i montaż tablic do znaków drogowych i 2,00 szt.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 5 egz.

b) II część Przebudowa drogi w Głogu Piekarskim o długości 1100mb od 0+800 do 0+1960 km obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Roboty pomiarowe:

Roboty pomiarowe na odcinku - 1160 m
Geodezyjne wytyczenie osi drogi w terenie i 1160 m

Roboty przygotowawcze:

Mechaniczne karczowanie zagajników i 120 m²
Mechaniczne karczowanie pni-2 szt.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 15 cm i 2320 m²
Wywołanie urobku na miejsce wskazane przez zamawiającego i 148 m³

Podbudowa:

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 5800 m²
Wykonanie warstwy profilująco i wzmacniającej z tłucznia kamiennego gr 8 cm i 5800 m²
Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej o głębokości wyboi 5-10 cm i 41,20 m²

Nawierzchnia:

Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm i szerokości 4,0 m

Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 warstwa ścierna grubości po zagęszczeniu 5 cm i 4640 m²

Skropienie warstwy nawierzchni emulsji asfaltowej 0,8kg/m² i 4988 m²

Zjazdy Źwirowe:

Wykonanie zjazdów o nawierzchni Źwirowej grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu i 520 m²

Pobocza:

Formowanie i profilowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu i 334 m²

Roboty towarzyszące:

Poręcz ochronne sztywne rurowe z rury fi 50 mm z pochwytem i przeciŹgiem i naprawa wraz z malowaniem i 10 mb

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 5 egz.

é é é é é é é é é é é é ..

Wszystkie roboty naleŹy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznego wykonania, obowiŹzujŹcymi normami i wspóŹczesnŹwiedznŹbudowlanŹ

Roboty naleŹy wykonać zgodnie z zaŹczonŹdokumentacjnŹprojektowŹ

Uwaga: kosztorys ofertowy jest jedynie elementem pomocniczym pomocnym przy rozliczeniu dofinansowania z WojewodŹWielkopolskim. Cena jest cena ryczaŹowŹwobec czego Wykonawca winien wycenić wszystkie roboty budowlane zawarte w dokumentacji projektowej oraz zapoznać siŹ ze stanem faktycznym na terenie inwestycji.

Uwaga: Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zaŹcznikach do Specyfikacji pojawia siŹ znak towarowy, patent lub pochodzenie ZamawiajŹcy dopuszcza stosowanie rozwiŹzaŹrównowaŹnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzglŹdniane jako definicje standardu a nie jako okreŹlone marki zastosowane w projekcie.

SIWZ sporzŹdziŹ

Marek

ŹwiŹtochowski

P.o. Kierownika referatu

Opis przedmiotu

zamówienia

sprawdziŹi zatwierdziŹ

do realizacji

Andrzej PiŹkowski

Burmistrz Dobrej

.....

.....

Dobra, dnia 7 marca 2014 roku